



Test 3

1. W celu wymuszenia unikalności kolumny niebędącej kluczem podstawowym możemy zdefiniować ograniczenie typu:
 - a. **UNIQUE**
 - b. DEFAULT
 - c. FOREIGN KEY
 - d. CHECK

2. W celu wymuszenia zastępowania wartości NULL wartością domyślną możemy zdefiniować ograniczenie typu:
 - a. CHECK
 - b. FOREIGN KEY
 - c. **DEFAULT**
 - d. PRIMARY KEY

3. W celu wymuszenia zgodności danych z określonym wyrażeniem logicznym możemy zdefiniować ograniczenie typu:
 - a. PRIMARY KEY
 - b. **CHECK**
 - c. FOREIGN KEY
 - d. UNIQUE

4. W celu wymuszenia integralności referencyjnej zapewniającej właściwe wartości klucza obcego możemy zdefiniować ograniczenie typu:
 - a. **FOREIGN KEY**
 - b. DEFAULT
 - c. PRIMARY KEY
 - d. CHECK.

5. W celu wymuszenia unikalności kolumny będącej kluczem podstawowym możemy zdefiniować ograniczenie typu:
 - a. UNIQUE
 - b. DEFAULT
 - c. FOREIGN KEY
 - d. **PRIMARY KEY**